

Motoredutor de corrente contínua

Excitação com ímãs permanentes	2 polos	Indutância	0,592 mH
Taxa de redução	1 x 54	Classe de isolamento	H 180° C
Engrenagem	Celeron	Temperatura ambiente máxima	50° C
Tensão de armadura	12 V	Ciclo térmico em regime	01:00 h
Potência nominal de entrega	27,6 W	Momento de inércia (J)	469 gcm ²
Potência nominal de consumo	69,6 W	GD ²	0,003028 Nm ²
Rendimento	39,6 %	Sentido de giro	Ambos
Corrente sem carga	0,9 A	Grau de proteção	IP 40
Corrente com carga nominal	5,8 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente de partida sem carga	19,6 A	Fator de serviço	S1
Corrente de travamento	28 A	Mancal na saída do redutor	Bucha ou rol. de agulha
Rotação sem carga	90 RPM	Porta escovas	Interno
Rotação com carga nominal	78 RPM	Fixação	Frontal c/rosca
Torque nominal	35,3 kgfcm	Carga radial máxima	6 kg
Torque de travamento	198 kgfcm	Carga axial máxima	2,5 kg
Resistência de armadura	0,14 Ω	Massa total do motor	1,1 kg

Controladores recomendados: CVE 2104 N/R, CVE 1701 (Fixo) ou CVE 8701 A/F

