




Motoredutor de corrente contínua

Excitação com ímãs permanentes	2 polos	Indutância	8,756 mH
Taxa de redução	1 x 49	Classe de isolamento	H 180° C
Engrenagem	Celeron	Temperatura ambiente máxima	50° C
Tensão de armadura	24 V	Ciclo térmico em regime	01:30 h
Potência nominal de entrega	14,2 W	Momento de inércia (J)	2077 gcm ²
Potência nominal de consumo	36 W	GD ²	0,012264 Nm ²
Rendimento	39,4 %	Sentido de giro	Ambos
Corrente sem carga	0,5 A	Grau de proteção	IP 40
Corrente com carga nominal	1,5 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente de partida sem carga	4 A	Fator de serviço	S1
Corrente de travamento	5,8 A	Mancais na saída do redutor	Bucha ou rol. de agulha
Rotação sem carga	29 RPM	Porta escovas	Interno
Rotação com carga nominal	23,8 RPM	Fixação	Frontal c/roscas
Torque nominal	59,7 kgfcm	Carga radial máxima	6 kg
Torque de travamento	230 kgfcm	Carga axial máxima	2,5 kg
Resistência de armadura	2,57 Ω	Massa total do motor	1,7 kg

Controladores recomendados: CVE 2104 N/R, CVE 1701 (Fixo) ou CVE 8701 A/F



Dimensões em milímetros.
 Tolerâncias lineares não especificadas $\pm 0,5$ mm.
 Tolerâncias angulares $\pm 0,5^\circ$.
 Sujeito a alterações sem aviso prévio.



Corte AA

