

# M 710 - ISVBUN - 9K2 - 24 V

## Motor corrente contínua

Excitação com ímãs permanentes	2 polos	Classe de isolamento	F 155° C
Tensão de armadura	24 V	Temperatura ambiente máxima	40° C
Potência nominal de entrega	17 W	Ciclo térmico em regime	00:20 h
Potência nominal de consumo	28,6 W	Momento de inércia (J)	51,6 gcm <sup>2</sup>
Rendimento	59,4 %	GD <sup>2</sup>	0,003 Nm <sup>2</sup>
Corrente sem carga	0,25 A	Sentido de giro	Ambos
Corrente com carga nominal	1,19 A	Grau de proteção	IP 00
Corrente de partida sem carga	11 A	Ventilação	Não ventilado
Corrente de travamento	11 A	Fator de serviço	S1
Rotação sem carga	10880 RPM	Mancais	Buchas de bronze
Rotação com carga nominal	9810 RPM	Porta escovas	Interno
Torque nominal	1,73 gfm	Fixação	Frontal
Torque de travamento	14 gfm	Carga radial máxima	1,5 kg
Resistência de armadura	1,76 Ω	Carga axial máxima	0,5 kg
Indutância	1,6 mH	Massa total do motor	0,19 kg

Controlador recomendado: CVE 2101

